

FITA ADESIVA ALUMÍNIO ALU

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Folha de alumínio laminado com adesivo
- Temperatura de trabalho: -10°C a 90°C
- Tipo de adesivo: acrílico
- Resistência: 20-25N/25.4mm

APLICAÇÕES

- Conduta spiro
- Tubo flexível alumínio isolado e não isolado
- Junta flexível
- Juntas contra barreira de vapor

DIMENSÕES



Ref.	Dimensão (comp x Larg.)	Espessura	Nº/caixa
ALU 50-30	50m x 50mm	30 µm	24
ALU 50-40	50m x 50mm	40 µm	24
ALU 50-50	50m x 50mm	50 µm	24
ALU 50-120	50m x 50mm	120 µm (reforçada)	24
ALU 75-30	50m x 75mm	30 µm	16
ALU 75-40	50m x 75mm	40 µm	16
ALU 75-50	50m x 75mm	50 µm	16
ALU 75-120	50m x 75mm	120 µm (reforçada)	16

ARMAZENAGEM

As características e qualidade do material permitem que o mesmo se mantenha inalterado por bastante tempo.

No entanto, deverá ser aplicado no período de 12 meses. Deve ser armazenado num local seco, resguardado e a temperaturas entre +5°C / +25°C.

NOTA:

Os dados técnicos presentes acima tem apenas um carácter informativo para o utilizador (não pressupondo nenhuma garantia jurídica a determinadas propriedades), devido às várias influências externas que podem existir no manuseamento do produto.

Por motivos de alterações tecnológicas na origem, as características técnicas dos produtos poderão ser alteradas sem aviso prévio.