

TERMAPEX

PLENO TERMINAL DISTRIBUIÇÃO DE AR

Indicado para VMC

Material > Plástico

Diâmetro > 75/90mm

Temperatura funcionamento > de -20 à 60°C



DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

I Indicado para instalações de VMC.

I Ligação entre as condutas, da unidade de ventilação, e os dispositivos de insuflação ou extração (grelhas/válvulas).

I Fabricada em polipropileno (PP) com elastômero termoplástico (TPE).

I Temperatura de funcionamento: de -20 a +60 °C.

I Os diâmetros disponíveis: Ø75 ou Ø90.


I O pleno permite acoplar as condutas e são fixadas com os clips de bloqueio (incluídos).

I Para manter estanquicidade do ar classe "C" a conduta deve ser equipada com um vedante de encaixe (adquirido separadamente).

2 LIGAÇÕES SAÍDA VERTICAL



DIMENSÕES



Ligações Saída (mm)	Ø d (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W (mm)
Ø75 Ø125	127	183	100	243	266
Ø90 Ø125	127	183	100	257	266

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIGAÇÕES Ø75

Capacidade ar (m³/h)	Nº condutas ligadas	Insuflação resistência ar (Pa)	Exaustão resistência ar (Pa)
30	1	4,3	4,7
60	2	5,1	5,6


LIGAÇÕES Ø90

Capacidade ar (m³/h)	Nº condutas ligadas	Insuflação resistência ar (Pa)	Exaustão resistência ar (Pa)
45	1	6,3	7,0
90	2	7,8	8,8

3 LIGAÇÕES SAÍDA VERTICAL



DIMENSÕES



Ligações Saída (mm)	Ø d (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W (mm)
Ø75 Ø125	127	183	100	243	266

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIGAÇÕES Ø75


Capacidade ar (m³/h)	Nº condutas ligadas	Insuflação resistência ar (Pa)	Exaustão resistência ar (Pa)
30	1	3,2	4,0
60	2	3,9	5,0
90	3	7,8	8,8

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



EXTENSÃO

Para extensão de conduta do pleno.




Modelo	Ø d (mm)	L (mm)
125	127	302

DESCRIÇÃO:

- I Fabricado em polipropileno (PP) com elastômero termoplástico (TPE).
- I Temperatura de funcionamento de -20 até +60 °C.

REDUTOR

Para regulação do caudal de ar na conduta.



Modelo	Ø d (mm)
125	125

DESCRIÇÃO:

- I Aplicado nos plenos TERMApex.
- I Para regular o caudal de ar, remover os vedantes desnecessários.
- I Temperatura de funcionamento de -20 até +60 °C.

CURVAS SELEÇÃO:

